

# **WARUNKI UŻYTKOWANIA, KONSERWACJI, REKLAMACJI ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIELEGNACJI, KONSERWACJI MEBLI ORAZ FRONTÓW MEBLOWYCH**

## **Meble oraz fronty meblowe powinny być użytkowane :**

- w warunkach klimatycznych o wilgotności względnej powietrza od 35 % do 60 %
- w temperaturze powietrza od 15 ° C do 30 ° C

Meble i Fronty należy użytkować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych oraz posiadających sprawną wentylację zgodną z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodą z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku , w sprawie warunków technicznych , jakimi powinny odpowiadać budynki i usytuowanie ( DZ.U.2002, Nr.75 poz. 690) Pomieszczenia powinny być wyposażone w system wentylacji odprowadzających na zewnątrz opary powstałe podczas gotowania ( w przypadku montowania frontów w pomieszczeniach kuchennych ) Instalacja ta powinna składać się z kratki wentylacyjnej lub okapu, wentylacja powinna gwarantować swobodny przepływ powietrza . W celu zachowania najwyższej jakości naszych wyrobów należy przestrzegać poniższych zaleceń użytkowania . Montowanie frontów w pobliżu źródeł ciepła lub wody jest dopuszczalne pod następującymi warunkami :

- **Piekarnik** do zabudowy musi posiadać chłodzenie obudowy bocznych ścianek. Fronty foliowane okleiną PCV wytrzymują działanie temperatury 80 stopni Celsjusza w czasie do 45 minut , nieprawidłowo działający sprzęt AGD , nadmierne rozgrzewanie , brak ekranów może spowodować odklejanie foli co nie stanowi podstawy reklamacji.

- **Zmywarka**, nie dopuszczalne jest zostawienie otwartej zmywarki w celu jej wysuszenia po zakończeniu mycia , gdyż takie działanie może uszkodzić fronty.

- **Okap**, w czasie gotowania na kuchni gazowej musi być włączony i prawidłowo funkcjonować , gdyż para może uszkodzić fronty oraz inne elementy mebli, należy pamiętać o wymianie filtrów węglowych , jeżeli okap działa jako pochłaniacz.

- **Halogeny** wytwarzają bardzo dużą temperaturę i zostawianie frontu w bezpośredniej bliskości halogenu może doprowadzić do przepalenia się elementów (polecamy światło LED)

Przy frontach do wysokości 800 mm dopuszczalne jest ugięcie 2 mm , natomiast przy frontach o większej wysokości firma nie gwarantuje stabilności wyrobów .

Przy dekorach ze strukturą drewna mogą występować pewne różnice w usłojeniu i odcieniu na każdym z elementów , nieprzechodzący między formatkami rysunek usłojenia nie stanowi podstawy do reklamacji . Przy domówieniach frontów w innym terminie mogą nieznacznie występować różnicę w odcieniu

Dopuszcza się niewielkie wady materiałów na powierzchni 1m2 w ilości 4 szt , nieprzekraczających 2 mm średnicy wgnieceń , wysklepień, przebarwień wynikających z technologii wykonania, ale nie wpływających na ogólną estetykę elementu.

**Fronty oklejane folią na wysoki połysk** posiadają folię ochronną , którą należy usunąć po zawieszeniu elementu. Po zerwaniu folii ochronnej , frontów nie wolno dotykać , myć , polerować przynajmniej przez następne 48h , gdyż ich powierzchnia musi się utwardzić promieniami UV. Powierzchnia tych frontów może być czyszczona nie wcześniej niż po upływie 1 tygodnia , po usunięciu folii ochronnej .

W przypadku spadku wilgotności powietrza w pomieszczeniach, w których użytkuje się wyroby, należy dowilżyć , najlepiej za pomocą nawilżaczy , ogólnie dostępnych na rynku , pamiętać także trzeba , aby ogrzewać pomieszczenie , tak , aby temperatura nie przekraczała 30 ° C.

Chronić przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych , a także działaniem gorących naczyń , wody i alkoholu.

Chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi termicznymi lub chemicznymi oraz wszystkimi innymi powodującymi naruszenie powłoki lakierniczej, bądź zniekształcenie.

Meble oraz fronty należy regularnie wycierać suchą i gładką ściereczką przeznaczoną do wycierania powierzchni gładkich , ogólnie dostępną na rynku . Niedopuszczalne jest używanie rozpuszczalników , środków szorujących o właściwościach ściernych nierozpuszczalnych lub skoncentrowanych środków czyszczących .

## **FORNIR ORAZ DREWNO**

- stopniowa zmiana koloru będzie naturalną cechą drewna czy forniru wystawionego na działanie promieni słonecznych
- nieprzechodzący między formatkami rysunek usłojenia
- naturalne spękania forniru i drewna
- nierówne usłojenie, występowanie przebarwień
- różnice w odcieniu forniru i drewna między poszczególnymi formatkami oraz partiami
- wady na jednej ze stron, gdy druga strona jest wolna od wad,

Wynika ze specyfikacji materiału

## **FRONTY AKRYLOWE**

**Opis produktu** : Fronty akrylowe produkowane z płyty MDF oraz wysoko połyskowej folii , której wierzchnia część pokryta jest warstwą akrylu . Uzyskany efekt daje wrażenie tafli szkła przykrytej płytą , jednakże nie ma właściwości szkła, dla tego należy bezwzględnie przestrzegać podanych poniżej zasad przechowywania, czyszczenia i pielęgnacji produktu .

Po ściągnięciu folii ochronnej , fronty poddawane są procesowi sezonowania , który wynosi ok 7 dni

( w tym okresie powierzchnia produktu , jest jeszcze miękka i łatwo daje się zarysować )

Proces sezonowania można skrócić do około jednego dnia dzięki zastosowaniu mleczka polerskiego po zdjęciu folii ochronnej .

**Czyszczenie i pielęgnacja :** Po ściągnięciu folii ochronnej, w celu odpowiedniej konserwacji , na element należy nanieść warstwę mleczka polerskiego lub 1 % roztworu wody z mydłem , i pozostawić na do wsiąknięcia w powierzchnie , następnie polerować . ( przy czym stosowanie 1% roztworu wody z mydłem nie daje tak trwałego efektu jak zastosowanie mleczka polerskiego ) Z uwagi na zastosowanie akrylu i uzyskanie wysokiego połysku do polerowania oraz mycia powierzchni stosuje się zawsze i wyłącznie miękkie ściereczki np. z bawełny lub mikrofibry. Powierzchnie płyty lub frontu myjemy 1% roztworem wody z mydłem . Stanowczo zabrania się stosowania środków czyszczących takich jak mleczka typu CIF, środki do czyszczenia okien , ocet, środki do czyszczenia mebli zawierające wosk. W celu uniknięcia reklamacji powyższe zasady należy bezwzględnie przestrzegać .

## **FRONTY LAKIEROWANE**

Fronty lakierowane charakteryzują się wysoką trwałością kolorystyczną , podwyższoną odpornością na wilgoć oraz parę wodną. Fronty lakierowane na wysoki połysk charakteryzuje jednak niska odporność na zarysowania oraz uszkodzenia mechaniczne w związku z czym wymagają one szczególnego traktowania w trakcie użytkowania .

### **W szczególności należy unikać :**

- narażania frontów na długotrwały kontakt z wilgocią oraz gorącą parą wodną .
- niedopuszczalne jest zanurzanie elementów lakierowanych w wodzie
  - niedopuszczalny jest kontakt powierzchni lakierowanych z przedmiotami ostrymi lub szorstkimi , rozpuszczalnikami , substancjami barwiącymi .
- niedopuszczalne jest używanie rozpuszczalników , środków szorujących o właściwościach ściernych ( proszków, kremów) nie rozcieńczonych lub skoncentrowanych środków czyszczących z dodatkiem alkoholu , w szczególności środków barwnych.
- nie należy stosować szczotek o twardym włosiu , a także mocnych środków szorujących i wybielających

Nie należy stosować środków czyszczących bezpośrednio na powierzchnię frontów , ale poprzez użycie odpowiednich ścierek ,

- nie należy gotować bez włączonego wyciągu w okapie kuchennym

### **Czyszczenie i konserwacja**

- do czyszczenia frontów lakierowanych należy używać delikatnych miękkich ściereczek bawełnianych jedwabnych lub z mikrofibry.
- większość typowych zabrudzeń może być z powodzeniem usunięta suchą lub wilgotną ściereczką .

Można stosować także płyn do mycia szyb, nie rysujące mleczka do czyszczenia. Zawsze po użyciu środków chemicznych należy powierzchnię zmyć czystą wodą .

- zabrudzenia spowodowane substancjami o mocnym zabarwieniu , jak herbata , kawa , czerwone wino, curry, musztarda jak najszybciej spłukać wodą lub przetrzeć wilgotną szmatką.

**W celu uniknięcia reklamacji powyższe zasady należy bezwzględnie przestrzegać**

**Reklamacji podlegają :**

- wady materiałów , oraz wady powstałe w procesie produkcji pod warunkiem spełnienia zasad opisanych w powyższej instrukcji

**Reklamacji nie podlegają :**

- uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy , obicia , wgniecenia, zgłaszane już po odebraniu wyrobu

( sytuacje takie muszą być stwierdzone przy odbieraniu wyrobów )

- uszkodzenia wynikające z działania wysokich temperatur

- uszkodzenia powstałe w transporcie obcym , nie z winy producenta

-niewłaściwe użytkowanie wyrobów przez klienta

-elementy, których stan wskazuje na działanie wody lub wilgoci – np.spęcznienie płyty

- uszkodzenie powstałe w skutek niewłaściwego magazynowania , montażu i konserwacji produktu.

Klient ma obowiązek zapoznać się z warunkami eksploatacji i magazynowania . Nie znajomość tych warunków nie może być podstawą reklamacji .

Wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przechowywania wyrobu, jego obsługi i konserwacji oraz innych przyczyn nie spowodowanych przez producenta mogą być usunięte tylko na koszt użytkownika . Jeżeli wyżej wymienione przyczyny spowodowały zmiany jakościowe wyrobu udzielona gwarancja traci wartość.

Prosimy Państwa o uważne zapoznanie się z zasadami użytkowania, a przestrzeganie zawartych w niej wskazówek uchroni Państwa przed niewłaściwym użytkowaniem.